

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR: PS-15

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Pustak szalunkowy PS 15

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ściany murowe, słupy i ściany działowe. Do stosowania w konstrukcjach murowych przenoszących i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym.

3. Producent:

Firma „Maja” Producent Wyrobów Betonowych
 Patrycja Świt-Zawadzka Zbigniew Świt Józef Świt Spółka Jawna
 Raszków 7
 58-400 Kamienna Góra


Zakład produkcyjny:

Raszków 7
 58-400 Kamienna Góra

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4


5. Norma zharmonizowana: EN- 15435:2008

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Wytrzymałość mechaniczna na ściskanie.	Wytrzymałość środków na rozciąganie > 0,5N/mm ² , Ścianek na zginanie > 3N/mm ²
Stabilność wymiarów, deklarowana wartość rozszerzalności pod wpływem wilgoci.	NPD
Kurczliwość pod wpływem suszenia	≤ 0,20 mm/m
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Absorpcja wody	Nie ekspozować na zewnątrz
Przepuszczalność pary wodnej przez beton	Wartość ustalona: 30/100
Szczegóły - Kształt i budowa	
Wymiary i odchyłki wymiarów, Pojemność Pustak szalunkowy 15 – 500x150x240	Tolerancje wymiarowe: (odchyłki długość/szerokość +3mm, -5mm), Wysokość: +3mm,-5mm Wymiar otworu: +10mm,-5mm
Odporność termiczna Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	NPD Nie ekspozować na zewnątrz

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydaje zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał(-a):

 w Raszkowie, dnia 17.01.2024r.